



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

DIAMOND OIL

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diamond Oil ist anwendbar für die Ölgrundbehandlung (mit Poliermaschine) von Holzböden. Es verleiht eine sehr wasser- und schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Diamond Oil ist ideal für unbehandelte, neue und neugeschliffene Innenprodukte. Lösemittelanteil unter 1%. Wir empfehlen eine maschinelle

Verarbeitung mit einer Poliermaschine bei größeren Oberflächen.

ANWENDUNGSBEREICH

Anwendbar für die Ölgrundbehandlung von Holzböden.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 20-25 m²/L

Verpackung: 1 L + 2,5 L

Farben: 9 Farben*

* Natural, White und Extra White = 1 L



Widerstandsfähigkeit

Sehr widerstandsfähig

Robuste Oberfläche mit sehr hoher Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, verschüttete Flüssigkeiten und Flecken. Hoher Festkörper Anteil.



Aussehen

Natürlich aussehend

Dringt tief ins Holz ein. Hebt die natürliche Struktur des Holzes hervor und verleiht ein attraktiveres Aussehen. Für alle Holzarten.



Auftragen

Problemlose Anwendung

Das Öl ist geschmeidig und angenehm zu verarbeiten. Kann manuell oder maschinell aufgetragen werden. Schnelltrocknend.



Eco

Raumklimakennzeichnung

Stellt gute Arbeitsbedingungen beim Auftragen sicher. Beeinträchtigt das Raumklima nicht. Wasserbasiert.





ANWENDUNG

Vorbereitung

Das unbehandelte Holz soll zuerst mit Körnung 100-120 abgeschliffen werden. Der Boden muss vor der Ölbehandlung trocken sein und frei von Schmutz und fett. Wir empfehlen Holzfeuchte von max. 12%. Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-35°C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen, z. B. durch Öffnen von Fenstern und Türen.

Der Boden kann zuerst mit WOCA Intensive Wood Cleaner gewaschen werden, 1:40 mit Wasser gemischt wenn notwendig. Der Boden muss absolut trocken sein vor Ölauftrag.

Selbstentzündungsgefahr

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher mit Wasser tränken und im Freien ausgebreitet trocknen lassen oder in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Bitte beachten

Während der Aushärtungszeit von ca. 3 Tagen abhängig von Lufttemperatur und Feuchtigkeit, den Fussboden nicht feucht pflegen. Nach der Aushärtungszeit den Boden mit WOCA Natural Soap oder WOCA Oil Refreshing Soap reinigen, um eine schützende Schicht auf der Oberfläche zu erreichen.

Pflege und Reinigung


Wöchentliche Reinigung: Natural Soap

Monatliche Pflege: Oil Refreshing Soap

Nachölen: Maintenance Oil oder Maintenance Gel




REINIGUNG



AUFTRAGEN



POLIEREN



TROCKNEN

BEHANDLUNG

- 1 Behälter vor Gebrauch gut schütteln. Um Farbeunterschiede zu vermeiden, sollen Kanister mit verschiedenen LOT-Nummern gemischt werden.
- 2 Mit Flächenstreicher oder Ölroller gleichmäßig satt auf 5-10 m² Fläche auftragen und min. 15 Minuten einziehen lassen, Trockenstellen nachölen.
- 3 Jetzt die Oberfläche mit beige Polierpad unter Padhalter oder mit Poliermaschine polieren bis die Oberfläche gesättigt ist.
- 4 Überschüssiges Öl mit Tuch unter Pad abziehen und den Boden polieren. Die Behandlung Stufe um Stufe fortsetzen bis den ganzen Boden poliert ist. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.
- 5 Wird eine seidenmatte Oberfläche gewünscht, kann die behandelte Fläche nach der Vorhärungszeit mit 1 dl Diamond Oil per 10 m² nachpoliert werden. Diese Behandlung zwischen 6-18 Stunden nach erstem Auftrag durchzuführen. Das Öl gründlich in die Oberfläche einpolieren. Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen.
- 6 Schonend begehbar nach 24 Stunden.