



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR WOOD CLEANER



Oberfläche

Effektive Reinigung

Wirksames und schonendes Reinigungsmittel. Entfernt kräftige Schmutzschichten. Verlängert die Lebensdauer des Holzes.



eco

Umweltfreundlich

Unschädlich für Pflanzen, Blumen und Gras. Wasserbasiert. VOC-frei.



Reinigung

Leicht anzuwenden

Bestens geeignet zur manuellen Reinigung kleinerer Flächen und für die maschinelle Reinigung von Terrassen.



Behandlung

Zur Vorbehandlung

Bereitet die Oberfläche für nachfolgende Behandlungen vor. Öffnet die Poren des Holzes, sodass ein Folgeprodukt besser ins Holz eindringt.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Exterior Wood Cleaner wurde für die Grundreinigung von Holzoberflächen aller Art entwickelt, z. B. Terrassen, Gartenmöbel, Zäune, Vordächer, Türen und Fenster. Das Produkt löst Schmutz schnell und wirksam und schafft so die optimale Oberfläche für eine nachfolgende Behandlung.

ANWENDUNGSBEREICH

Für neues und altes Holz. Ideal geeignet für Oberflächen wie z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Zäune, Vordächer, Fensterrahmen, Türen und Carports. Kann auch auf Mauerwerk und Beton verwendet werden.

Produktinformation
Ergiebigkeit: 100 m²/L
Verpackung: 1L - 2,5L





ANWENDUNG

Vorbereitung

Die Arbeit hat bei trockenem Wetter zu erfolgen. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Alle losen Blätter, Zweige usw. entfernen und das Holz danach triefnass machen. Am besten mit einem Wasserschlauch bespritzen.

Bitte beachten

Exterior Wood Cleaner kann auch auf Mauerwerk und Beton verwendet werden.



BEHANDLUNG

- 1 Exterior Wood Cleaner im Verhältnis 1:2 bis 1:10, je nach Verschmutzung, mit Wasser mischen.
- 2 Die Reinigungsmischung gleichmäßig mit Bürste oder Spritze auftragen. Fünf Minuten einwirken lassen.
- 3 Mit steifer Bürste oder Besen in Faserrichtung des Holzes schrubben, bis die Oberfläche sauber ist. Wir empfehlen eine WOCA Siliciumbürste oder Terrassenbürste für das beste Ergebnis.
- 4 Die Oberfläche mit reichlich Wasser nachspülen und das Holz 24-48 Stunden trocknen lassen. Das Holz muss vor einer Nachbehandlung mit Öl, Farbe oder Imprägnierung vollständig trocken sein. Wird eine glatte Oberfläche gewünscht, können evtl. aufgerichtete Holzfasern vor dem Ölen mit Korn 180-240 abgeschliffen werden.