



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR WOOD OIL

PRODUKTBESCHREIBUNG

Exterior Wood Oil soll im Außenbereich für die Grundbehandlung und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen verwendet werden, z.B. Terrassen, Fenstern, Gartenmöbel, Holzfassaden usw. Die spezielle wasserbasierte Zusammensetzung der Ölkomponenten bewirkt, dass das Produkt mit Wasser verdünnt werden kann

und daher die Umwelt und die Gesundheit schonen. Das Öl gibt dem Holz Glut und Farbe und hebt die Holzmaserung hervor.

ANWENDUNGSBEREICH

Kann sowohl für traditionelle Holzarten wie Kiefer oder Lärche, als auch für exotische Holzarten, wie z.B. Teak, Mahagoni oder Ipé verwendet werden.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 8-12 m²/L

Verpackung: 0.75L + 2.5L

Farben: 13 Farben

*Red Brown und Silver: Nur in 2,5-l-Gebinden palettenweise ab 1. Januar 2020 erhältlich.



Widerstands-
fähigkeit

Sehr widerstandsfähig

Dringt tief ins Holz ein. Sichert eine starke wasser und schmutzabweisende Oberfläche. Verleiht Langzeitschutz.



Aussehen

Natürlich aussehend

Verstärkt die natürliche Färbung und Holzstruktur des Holzes. Lässt das Holz länger halten und ansehnlich sein.



Auftragen

Problemlose Anwendung

Das Öl ist geschmeidig und angenehm zu verarbeiten. Schnelltrocknend. Wasserbasiert.



Schutz

UV-Schutz

Alle Farben besitzen UV-Filter. Optimaler Sonnenschutz. Minimiert Verfärbungen.





ANWENDUNG

Vorbereitung

Neue Holzoberflächen müssen vor der Ölbehandlung mit WOCA Exterior Wood Cleaner gereinigt werden. Das Holz sollte hiernach mindestens 24 Stunden trocknen, um die Restfeuchtigkeit unter 17% zu halten. Eventuell aufsteigende Holzfasern mit feinem Sandpapier, Körnung 120 entfernen. Die Behandlung sollte nur bei trockener Witterung erfolgen, bei Minimum Temperatur 13°C. Starke Sonneneinstrahlung und extreme Wärme sind zu vermeiden.

Bitte beachten

Nicht imprägnierte Weichhölzer und Lärche müssen mit WOCA Exterior Wood Primer vorbehandelt werden.

Trocknungszeit

Abhängig vom Wetter und der Temperatur können 24 bis 48 Stunden vergehen, bevor das Öl vollständig durchgehärtet ist. In diesem Zeitraum darf das Holz keinerlei Nässe ausgesetzt sein.

Pflege

Wiederholen Sie den Öl-Behandlung bei Bedarf. Beginnen Sie mit einer Reinigung mit WOCA Exterior Wood Cleaner und folgen Sie dann der Anleitung für die Grundbehandlung.



BEHANDLUNG

- 1 Vor Gebrauch das Öl kräftig umrühren.
- 2 Das Öl wird mit einem Pinsel in einer dünnen gleichmäßigen Schicht aufgetragen. An den Endflächen beginnen. Im nassen Zustand erscheint das Öl weiß. Es kann einige Minuten dauern, bis das Holz ein geöltes Aussehen bekommt, da zunächst das Wasser verdampft.
- 3 Nach max. 5 Minuten eventuell überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen, hierbei besonders auf Holzverbindungen oder Risse achten.
- 4 Die Punkte eventuell wiederholen, sollte das Holz noch nicht mit Öl gesättigt erscheinen.
- 5 Sobald das Holz trocken ist, kann es mit einem Polierpad oder einer Poliermaschine nachpoliert werden. Hierdurch wird die Oberfläche besonders strapazierfähig.