



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

EXTERIOR WOOD PRIMER



Holz

Für stark saugendes Holz

Schützt das Holz gegen Feuchtigkeit. Vermindert die Rissbildung im Holz. Verlängert die Lebensdauer des Holzes.



Wirkung

Hoher Wirkungsgrad

Verbessert Haftung und Haltbarkeit des Folgeprodukts. Wirkt Farbdurchschlag entgegen.



Auftragen

Problemlos anzuwenden

Problemlos und schnell mit Pinsel oder Rolle aufzutragen. Wasserbasiert.



Behandlung

Zur Vorbehandlung

Erfordert Nachbehandlung mit Öl.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Exterior Wood Primer ist ein Primer auf Wasserbasis zur Grundierung von Oberflächen wie Fassaden, Fenstern, Zäunen und Carports. Das Produkt schützt das Holz und verbessert die Haftung und Haltbarkeit der nachfolgenden Oberflächenbehandlung. Exterior Wood Primer ist besonders gut für Fichte, Accoya,

Lärche, Tanne, Eiche und druckimprägniertes Holz geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH

Für neues und altes Holz Besonders gut geeignet für Fichte, Accoya, Lärche, Tanne, Eiche und druckimprägniertes Holz geeignet.

Produktinformation
Ergiebigkeit: 8-10 m²/L
Verpackung: 2,5L



ANWENDUNG

Vorbereitung

Die Oberfläche mit WOCA Exterior Wood Cleaner reinigen. Die Oberfläche muss frei von Staub, Schmutz und Algen sein. Neues Holz sollte schnellstmöglich behandelt werden. Kann zur Vorbehandlung von geöltem Holz verwendet werden, das durch Wind und Wetter unansehnlich geworden ist.

Die Behandlung mit Exterior Wood Primer muss in trockenem Wetter und bei Temperaturen zwischen 15 und 30° C erfolgen. Direktes Sonnenlicht und starke Wärme vermeiden. Die Holzfeuchtigkeit darf 17% nicht übersteigen.

Bitte beachten

Da Exterior Wood Primer ein Vorbehandlungsmittel ist, muss die Oberfläche binnen 14 Tagen mit WOCA Exterior Wood Oil nachbehandelt werden. Die Verpackung nach Gebrauch gründlich verschließen. Die behandelten Oberflächen jährlich kontrollieren. Eventuelle Schäden sofort reparieren.

Optimale Haltbarkeit wird durch regelmäßige Reinigung und korrekte Behandlung, abhängig von Konstruktion, Holzzustand so wie Witterung erreicht.



BEHANDLUNG

- 1 Den Kanister gründlich schütteln.
- 2 Exterior Wood Primer unverdünnt mit Rolle oder Pinsel auftragen. Es ist wichtig, dass Produkt gründlich und gleichmäßig aufzutragen. Mit den Holzenden beginnen.
- 3 Das Holz nach der Behandlung mindestens 24 Stunden trocknen lassen.