



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR WOOD SHIELD



Außenbereich

Für Holz im Außenbereich

Zum Imprägnieren unbehandelter Holzoberflächen wie z. B. Gartenmöbeln und Terrassen.



Widerstandsfähigkeit

Hohe Widerstandsfähigkeit

Erhöht die Widerstandskraft des Holzes gegen Wind und Wetter.



Aussehen

Natürliche Patina

Schützt die unbehandelte Oberfläche und erhält die Patina. Erhöht die Haltbarkeit des Holzes.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unbehandeltes Holz im Außenbereich bekommt mit der Zeit eine schöne graue Patina. Die können Sie jetzt erhalten und dem Holz gleichzeitig einen dauerhaften Schutz und längere Lebensdauer verleihen. Die Lösung ist Exterior Wood Shield, ideal geeignet zum Imprägnieren von unbehandelten Holzoberflächen wie Gartenmöbel und Terrassen. Exterior Wood Shield ergibt eine

wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und erhält gleichzeitig die Patina des Holzes, da er das Holz nicht färbt.

ANWENDUNGSBEREICH

Für unbehandelte Oberflächen aller Art im Außenbereich - Holz, Komposit und Stein.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 20-30 m²/L
Verpackung: 1 L und 2,5 L



ANWENDUNG

Vorbereitung

Die Oberfläche muss frei von Staub, Schmutz und Algen sein. Stark verschmutzte Oberflächen zuerst mit WOCA Exterior Wood Cleaner säubern. Für optimalen Schutz empfehlen wir anschließend ein leichtes Schleifen der Oberfläche, sodass das Holz ganz glatt und angenehm zu berühren wird.

Bitte beachten!

Mit Öl befeuchtete Tücher sind sofort nach Gebrauch in einem geschlossenen Behälter aufzubewahren/zu entsorgen oder zu verbrennen, da die Gefahr der Selbstentzündung besteht.

Bitte beachten

Mit Exterior Wood Shield behandelte Oberflächen können weder angestrichen noch geölt werden. Vor einer Behandlung mit WOCA Exterior Wood Oil müssen sie geschliffen und mit WOCA Exterior Deep Cleaner gereinigt werden.

Instandhaltung und Reinigung

Um optimalen Schutz zu erzielen, empfiehlt sich eine wiederholte Behandlung 1-2 Mal jährlich.



BEHANDLUNG

- 1 Den Kanister gründlich schütteln.
- 2 Exterior Wood Shield kann mit WOCA Ölapplicator, Spritze, Pinsel oder durch Tauchen aufgebracht werden. Es ist wichtig, das Produkt gründlich und gleichmäßig aufzubringen. Bei Anwendung mit Malerspritze ist die Spritze ca. 10-15 cm von der Oberfläche entfernt zu halten.
- 3 Das Holz trocknen lassen. Exterior Wood Shield erreicht seine volle Schutzwirkung erst nach 2-4 Tagen.