



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

INVISIBLE OIL PRIMER & OIL



'Soft feel'-Oberfläche

Hinterlässt den Boden mit einer ansprechenden, atmenden Soft-feel-Oberfläche.



Natürliches Erscheinungsbild

Verleiht dem Holz ein modernes, frisch geschliffenes, unbehandelt erscheinendes Aussehen.



Dänische Raumklimakennzeichnung

Stellt gute Arbeitsbedingungen beim Auftragen sicher. Beeinträchtigt das Raumklima nicht. Wasserbasiert.

PRODUKTBSCHREIBUNG

Invisible Oil Primer ist ein wasserbasierter Holzgrund mit hervorragender Haftung, der dem Holz in Verbindung mit WOCA Invisible Oil ein mattes, unbehandeltes Aussehen verleiht.

Invisible Oil ist ein geruchsschwaches Einkomponentenfußbodenöl auf Wasserbasis aus hochwertigsten Rohstoffen. Es bewirkt extrem starken Schutz und verleiht

dem Holz in Verbindung mit WOCA Invisible Oil Primer ein mattes, unbehandeltes Aussehen. Das Öl ist besonders gut zur maschinellen Grundölung heller Holzarten geeignet, seien sie unbehandelt oder frisch geschliffen.

ANWENDUNGSBEREICH

Das Invisible-System ist für helle Holzarten bestimmt, bei denen eine hohe Ölqualität und ein neu geschliffenes, unbehandeltes Aussehen gewünscht werden.

Produktinformation - Primer
Ergiebigkeit: 8-12 m²/L
Verpackung: 1 L und 2,5 L
In „Neutral“ erhältlich

Produktinformation - Öl
Ergiebigkeit: 30-40 m²/L
Verpackung: 1 L und 2,5 L
In „Neutral“ erhältlich





ANWENDUNG

Vorbereitung

Das Holz muss frisch geschliffen sein, zuletzt mit Korn 100-150. Gründlich staubsaugen. Den Boden mit WOCA Intensive Wood Cleaner abwischen. Vor dem Auftragen der Grundierung mindestens 8 Stunden trocknen lassen.

Den Invisible Oil Primer vor und während des Auftrags gründlich schütteln. Behälter mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Mit dem Öl vor und während des Auftrags ebenso verfahren.


Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15°C bis 30°C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trocknungszeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Bitte beachten

Die Oberfläche während der ersten 7 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten. Nach 7 Tagen sollte die Oberfläche mit Invisible Oil Care behandelt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Verschleiß zu erhöhen.

Instandhaltung und Reinigung

Zur optimalen Reinigung und Pflege empfehlen wir WOCA Natural Soap, weiß.



Die Oberfläche kann am folgenden Tag vorsichtig betreten werden und ist nach 7 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet.

ARBEITSBESCHREIBUNG - GRUNDIEREN

- 1 Den Invisible Oil Primer mit der WOCA Auftragsrolle 4mm in einer gleichmäßigen Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m² bearbeiten. Den Primer max. 5 Min. einziehen lassen.
- 2 Den Primer bis aufs Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine und beiges Pad verwenden. Polierpad regelmäßig wechseln, um Primerschichten am Pad zu vermeiden.
- 3 Überschüssigen Primer mit trockenen, fusselfreien Ölsaugtüchern unter der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche 3-4 Std. trocknen lassen.
- 4 Die trockene Oberfläche mit dem WOCA SPP Vorbereitungsrad zwischenschleifen und gründlich staubsaugen.

ARBEITSBESCHREIBUNG - ÖLEN

- 1 Das Invisible Oil mit der WOCA Auftragsrolle 4mm in einer gleichmäßigen Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m² bearbeiten. Das Öl max. 5 Minuten einziehen lassen.
- 2 Das Öl bis aufs Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine und beiges Pad verwenden. Polierpad regelmäßig wechseln, um Ölan Sammlung am Pad zu vermeiden.
- 3 Überschüssiges Öl mit trockenen, fusselfreien Ölsaugtüchern unter der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt.