



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER FILLER AQUA

PRODUKTBESCHREIBUNG

Master Filler Aqua ist eine voluminöse, leicht schleifbare Spachtelmasse auf Wasserbasis zum Verfüllen von Fugen, Löchern und Rissen in Holzböden wie z. B. Stab- oder Fischgrätparkett. Die Spachtelmasse ergibt eine gleichförmige Oberfläche, ist sehr leicht zu verarbeiten und reißt nicht, da die Masse elastisch bleibt und das Holz arbeiten lässt.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Spachteln von neuen, unbehandelten, frisch geschliffenen und bereits vorher behandelten Holzoberflächen. Ideal für alle Holzarten.



60 Minuten

Trocknungszeit

Vor dem Schleifen: 60 Minuten bei 20° C. In sehr großen Fugen sollte die Masse bis zum folgenden Tag trocknen.



schleifen

Leicht schleifbar

Voluminöse, elastische Konsistenz. Nach dem Aushärten leicht zu schleifen.



eco

Wasserbasiert

Hochwertige Akrylspachtelmasse auf Wasserbasis. Geruchsneutral.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 15-20 m²/L
Verpackung: 5 L





ANWENDUNG

Vorbereitung

Die Oberfläche muss sauber und frei von Staub, Wachs, Fett, Politur u. ä. sein. Schmutz und Unebenheiten mit der Maschine abschleifen. Der letzte Schliff vor dem Auftragen von Master Filler Aqua muss mit Korn 60-80 erfolgen.

Mischungsverhältnis

10-15 % Schleifstaub mit Master Filler Aqua vermengen.

Bitte beachten


Bitte achten Sie auf die Verträglichkeit mit stark gerbsäurehaltigem oder exotischem Holz.



AUFTRAGEN



SCHLEIFEN



LACK AUFTRAGEN

BEHANDLUNG

- 1 Behälter vor der Benutzung gut schütteln.
- 2 Master Filler Aqua und Schleifstaub zu einer weichen Paste vermengen. Die Struktur der Spachtelmasse kann mithilfe der Feinheit des Schleifstaubs beeinflusst werden.
- 3 Die Spachtelmasse mit einem rostfreien Stahlspachtel gleichmäßig verteilen. Falls erforderlich wiederholen.
- 4 Nach dem Trocknen, die Oberfläche mit Korn 100-120 schleifen.
- 5 Die Oberfläche kann danach mit einem der WOCA-Lacke nach deren Gebrauchsanleitung lackiert werden.